


甲基高含氢硅油

产品名称: 甲基高含氢硅油		性能及用途:	
别名: 聚甲基氢硅氧烷; 含氢硅油		在金属盐类催化剂作用下, 低温即可生成	
分子式: C ₃ H ₉ OSi.(CH ₄ OSi) _n .C ₃ H ₉ Si		膜, 能在各种基材表面形成疏水效果良好、	
CAS编号: 63148-57-2		接触角大、经久耐用的防水膜, 具有很好的	
产品标准: HG/T 4804-2015		防黏特性, 广泛用作橡胶和塑料工业的脱模	
理化性质: 闪点: ≥ 160°C (开杯)		剂, 纸张和包装材料的防黏剂。用来处理织	
相对密度 (水=1): 0.995~1.015		物, 不仅可提高其抗撕裂强度、耐磨性、防	
外观: 无色透明液体, 无可见杂质		皱和防污性, 而且还可提高其防水、耐烫和	
结 构 式:		具有本品的光学玻璃, 不仅透光率高, 而且具	
		有优良的防霉、防潮性能, 还可用作金属的	
技术指标:		包装及贮存:	
项 目	指 标	塑料桶包装, 净重200kg/桶, 或吨桶 (IBC) 包	
含氢量/%	1.55~1.65	装, 净重1000kg/桶。应贮于阴凉干燥处, 避免	
粘度 (25℃/mm ² /s)	15.00~30.00	与碱性物质接触, 防酸、防潮。本品不属于危险	
酸值(以HCL计)/PPm ≤	5	品, 可按普通货物条件办理运输。搬运时轻装轻	
挥发份/% ≤	2	卸, 防止包装及容器损坏。应贮于阴凉干燥、防	
注: 可根据客户订单要求来生产		潮、防晒、防止酸碱等杂质渗入。	